



Ficha Técnica

Produto: Cola Tack Permanente

A cola Tack Permanente Flexfloor, é um adesivo monocomponente de tack permanente, indicada nas aplicações de carpetes. Formulada para reduzir o impacto ambiental das construções e reformas, com um foco na segurança e saúde dos aplicadores e clientes. Além disso, proporciona grande agilidade na instalação e liberação da área.

- Adesivo de alta viscosidade;
- Alto tack;
- Alta adesividade sobre diferentes substratos;

Características do Produto

Teor de Sólidos %	54 – 57%
Aparência e cor	Líquido viscoso azulado
Viscosidade (7/20rpm)	44.000 – 50.000 cps
Densidade a 25°C (g/cm³)	1,00 – 1,05 g/cm³
Composição	Copolímero acrílico em emulsão e aditivos
Rendimento aproximado	150 a 300 gramas por m²
Validade	12 meses

Esses dados técnicos são determinados para cada lote antes da liberação pelo nosso controle da qualidade.

APLICAÇÃO

- Para uma boa aderência é importante que os materiais a serem colados estejam limpos e isento de poeira e óleos, isento de umidade e nivelado.
- Espalhar a cola no piso, com rolo, espátula ou desempenadeira, esperar a formação de pega e aplicar o revestimento.
- O processo de colagem se dá pela evaporação da água, portanto deve-se observar o ponto de pega antes de iniciar a colagem, principalmente quando se está trabalhando com substratos e/ou revestimentos impermeáveis.

Flexfloor é uma marca registrada (INPI: 830296018) da RLX IMPORTE COMERCIAL EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.276.358/0001-03



PROPRIEDADES

Este adesivo possui base acrílica, portanto, sofre alterações, sob baixas temperaturas. Dependendo do clima, a secagem poderá ser demorada (sob baixas temperaturas) ou acelerada. (temperaturas acima de 25°C.)

- Não tóxica, base água;
- Excelente aderência e ótima resistência após curada;
- Fácil e rápida aplicação;
- Isento de solventes;
- Sem restrições de uso pelos órgãos de saúde (insalubridade).

EMBALAGEM

Balde de 3,6 kg (Caixa com 4 Baldes)

Balde com 20kg.

PRECAUÇÕES

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações:

- contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
- Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem.
- Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se a estocagem do material em lugar seco, fresco e arejado.

SEGURANÇA

- Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações
- contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observando as medidas de
- precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem. Classe de risco para transporte
- (ONU) - Não apresenta riscos.

PRODUTO QUIMICO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO DE ACORDO COM ABNT NBR 14725-2.

Flexfloor é uma marca registrada (INPI: 830296018) da RLX IMPORTE COMERCIAL EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.276.358/0001-03



SUPORTE TECNICO

O Departamento Técnico/Comercial da Flexfloor tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entrem em contato no número (31) 3318-7135 ou envie um e-mail: contato@flexfloor.com.br As informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação.