



Ficha Técnica

Produto: Laca Cera Flexfloor

Laca Cera é um produto desenvolvido para selar e promover durabilidade e proteção ao Cimento Queimado.

VANTAGENS DO PRODUTO:

- Acabamento acetinado
- Proteção e durabilidade

CARACTERISTICA DO PRODUTO:

Composição Química:	Cera de polietileno, resina acrílica, aditivos químicos atóxicos e água.
Aparência:	Líquido Branco
Densidade:	ABNT NBR 8916: 2020 - 1,00/cm ³ a 1,05g/cm ³
Validade:	12 meses
Consumo:	30g por demão /M ²
Tempo de cura:	24 horas, após aplicação

UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicação de duas demãos sobre o cimento queimado Flexfloor.

- Com auxílio com um rolo de espuma novo e limpa aplique a primeira demão da Laca Cera como selador com uma diluição de água a 50% (na proporção de 1:1), e aguardar secar aproximadamente duas horas.
- Aplicar mais duas demãos da Laca Cera Flexfloor, puro (sem diluir), deixando secar aproximadamente 2 horas entre as demãos.
- Realizar uma aplicação tipo encerado (semicircular ou cruzado), evitando deixar marcas ou de forma tradicional utilizando “mop” e enceradeira.
- O maior número de demãos da Laca Cera Flexfloor aumenta a resistência superficial e a durabilidade do Cimento Queimado Flexfloor

EMBALAGEM

- Frasco 500ml
- Frasco 1LT

Flexfloor é uma marca registrada (INPI: 830296018) da RLX IMPORTE COMERCIAL EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.276.358/0001-03



PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

- Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
- Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem.

Classe de risco para transporte

PRODUTO QUÍMICO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO DE ACORDO COM ABNT NBR 17725-2

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se a estocagem do material em lugar seco, fresco e arejado.

GARANTIA

Todos os produtos da Flexfloor são testados e homologados, sendo assim podemos dar garantia de nossos produtos nas aplicações recomendadas. Para solicitar garantia entrar em contato e informar nota fiscal e número de lote.

SUPORTE TECNICO

O Departamento Técnico/Comercial da Flexfloor tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entrem em contato no número (31) 3318-7135 ou envie um e-mail: contato@flexfloor.com.br As informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação.