



Ficha Técnica

Produto: Removedor Flexfloor

O removedor Flexfloor é um gel incolor indicado para limpeza de resíduos de rejuntamento à base de resina acrílica e epóxi. Também remove manchas de tintas e vernizes. Indicado para pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos.

IMPORTANTE:

A compatibilidade do removedor Flexfloor e o tipo do revestimento, deverá ser testada antes do início da limpeza, com intuito de avaliar a ocorrência de manchas.

Recomenda-se realizar o teste em uma pequena área (local discreto, iluminado e de fácil acesso), procedendo a limpeza conforme indicado no item aplicação.

INDICAÇÕES

- Limpeza de resíduos de rejuntamento à base de resina acrílica e epóxi.
- Remove manchas de tintas e vernizes.
- Indicado para pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Composição	N-metil-pirrolidona, solventes, espessante e alcalinizante.
Aspecto (estado físico, forma e cor)	Gel / Incolor
Consumo teórico	Aproximadamente 50 g/m ² . O valor referencial de rendimento, pode variar de acordo com o tipo e grau de sujidade, tipo do revestimento utilizado, porosidade da superfície etc.
Validade:	24 meses

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

APLICAÇÃO

- Com o auxílio de uma espátula, trincha ou pincel, aplique o HD REMOVE TUDO sobre a junta ou área desejada.
- O tempo de ação do produto dependerá do tempo de secagem e espessura do rejunte a ser removido. Para camadas finas utilizar o produto conforme a tabela no item "tempo de cura".
- Em seguida proceder a limpeza com água, esfregando delicadamente com o auxílio de uma fibra de limpeza macia (branca).



- Para camadas mais espessas o procedimento varia de acordo com a quantidade de rejunte a ser removido. Exemplo: para brumas espessas deixar agir no máximo 24 horas e utilizar fibra de limpeza macia para remoção do rejunte. Em seguida enxaguar, com bastante água, removendo totalmente o produto aplicado, sem deixar resíduos. Caso necessário, repita a operação até a completa remoção do rejunte.
- Para limpeza de pisos rugosos, utilizar escova macia com cerdas de nylon.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar em superfície aquecida.
- Proteger peças metálicas (alumínio, zinco, ferro, cobre etc.), apliques de ouro e pinturas especiais.
- Lavar com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.
- Não misturar com água, pois o produto se apresenta pronto para uso na embalagem original.

EMBALAGEM

Pote com 500g

O descarte desde que a embalagens estejam limpas, poderá ser descartada com resíduo, considerada como classe IIB (Resíduo descartável).

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem.

Use luvas e óculos de proteção para manusear o produto.

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se a estocagem do material em lugar seco, fresco e arejado.

GARANTIA

Todos os produtos da HD FLEX são testados e homologados, sendo assim podemos dar garantia de nossos produtos nas aplicações recomendadas. Para solicitar garantia entrar em contato e informar nota fiscal e número de lote.



SUPORTE TÉCNICO

O Departamento Técnico/Comercial da Flexfloor tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entrem em contato no número (31) 3318-7135 ou envie um e-mail: contato@flexfloor.com.br. As informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação. A Flexfloor não se responsabiliza pela má ou indevida utilização do produto.